

Primer Bitum

Auf Wasserbasis
Riwega | eternitycomfort

Technisches Datenblatt
vom: 06/02/2014
Art. 02040601
Rev.05 vom: 17/12/2024

Wesentliche Merkmale

Material	Bitumen in wässriger Emulsion und Additiven
Aussehen	Flüssig braun
Inhalt	5 Liter
Dichte zu 20°C	(0,99÷1,05) kg/L
Ausbeute (abhängig von der Oberfläche)	Ca. 100÷ 250 g/m ²
Verarbeitungstemperatur	+5°C / +35 °C
Trockener Rückstand	(32÷36) %
pH a 20°C	8,0÷11,0
Trockenzeit	20÷40 minuten*
Verpackung	1 Dose
Lagerung	Trocken, im Originalgebinde, max. 24 Monate

* Die Werte wurden bei einer Temperatur von 23°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% ermittelt. Die angegebenen Daten können je nach Dicke des aufgetragenen Produkts und den spezifischen Bedingungen vor Ort variieren: Temperatur, Feuchtigkeit, Belüftung, Saugfähigkeit des Untergrunds.

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.