

Primer Liquid

Primer pour stabiliser les surfaces
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit
du : 06/02/2014
Art. 02040600
Rév.03 du : 19/08/2021

Caractéristiques	Valeur
Matériau	Caoutchouc synthétique et solvant organique
Contenu	500 ml
Densité	0,75 g/cm ³
Température de travail	+5°C / +30°C
Résistance à la température	-20°C / +80°C
Viscosité	Env.150 mPa.s
Contenu solide	20 %
Rendement (dépendant de la surface)	Env.150-250 ml/m ² (env.3 m ²)
Temps d'attente	Env.10 min. (selon le substrat et la température)
Consommation	De 150 ml/m ² à 250 ml/m ² (selon le substrat)
Étiquetage	Obligation de classification, voir fiche de données de sécurité
Nettoyage	Gazoline
Couleur	Du jaune au brun
Emballage	1 Tube
Stockage	Conserver dans le récipient d'origine dans un lieu frais et sec pendant 12 mois maximum

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Ce document annule et remplace toute version précédente.