

SEAL DD

Heiß- oder kaltverschweißbare Dichtungsmanschette
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt

vom 28/05/2020
Art. 020103530
Rev.01 18/08/2021

WESENTLICHE MERKMALE	MAßEINHEIT	LEISTUNG
Zusammensetzung	-	TPU
Gewicht	g	80 ± 10 %
Baustoffklasse	Klasse	E
Kaltverschweißbarkeit	-	Mit Lösungsmittel THF Welding Liquid
Heißverschweißbarkeit	-	Heißluft mit Temperaturen von 200°C bis 300°C
Innendurchmesser (min/max)	mm	90-125
Außendurchmesser der Basis	mm	250
Gesamthöhe	mm	100
UV-Beständigkeit	-	Stabil
Minimale Verlegungsneigung	°	≥5
Dauerelastischen Dehnfähigkeit	%	600
Verpackung	Paket	10 Stücke

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.