

Tape Liquid

Flüssigabdichtung
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt

vom 05/07/2018

Art. Nr. 02040700

Revision 04 vom 09/02/2026

Wesentliche Merkmale	
Basis	Einkomponenten-Polymer
Konsistenz	Flüssig, thixotrop, faserverstärkt
Farbe	Grau
Dichte	Ca. 1,27 g/cm ³
Hautbildung	Ca. 1h (20°C - 60%RH)
Wasserdicht	Sofort nach dem Verlegen
Verarbeitungstemperatur	Auch unter 0°C auf Oberflächen ohne Schnee und Eis
Verbrauch	Ca. 3,0 kg/m ² (abhängig von der Oberfläche)
Verpackung	1 St. von 3,6 kg
Lagerung	An einem kühlen und trockenen Ort vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, max. 12 Monate lagerfähig

ACHTUNG: Vor der Verlegung ist die Kompatibilität des Untergrunds mit der spezifischen Tabelle zu verifizieren, die unter www.riwega.com heruntergeladen werden kann.

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.