

Tape Liquid

Sigillante liquido
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto
del 05/07/2018
Art. Nr. 02040700
Revisione 04 del 09/02/2026

Dati tecnici	
Base	Prepolimeri poliuretanici
Consistenza	Liquido, tissotropico, rinforzato con fibre
Colore	Grigio
Densità	Ca. 1,27 g/cm ³
Formazione della pelle	Ca. 1h (20°C - 60%UR)
Resistenza alla pioggia	Subito dopo la posa
Temperatura di lavorazione	Anche sotto 0°C su superfici prive di neve e ghiaccio
Resa	Ca. 3,0 kg/m ² (variabile a seconda della superficie)
Imballaggio	1 latta da 3,6 kg
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto, nel contenitore originale, max. 12 mesi

ATTENZIONE: Prima della posa verificare la compatibilità del supporto consultando la specifica tabella scaricabile dal sito www.riwega.com.

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.