

THF Welding Liquid

Solvant
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit
du : 03/09/2015
Art. 02010352
Rév.04 du : 19/08/2021

Caractéristiques

Matériau	Tétrahydrofuranne (THF)
Emballage	Flacon en métal avec bouchon en plastique
Contenance	1 litre
Aspect	Liquide clair et transparent
Point d'ébullition	65°C
Applicateur	Bouteille en PE avec brosse (art. PLA13601)
Température d'application	Optimale : +18°C / +20°C (Minimum $\geq$ +10°C)
Densité à 20°C	0,88-0,89 g/ccm
Teneur en eau	max. 300 mg/kg
Stabilisateur BHT	min. 250 ppm
Pureté	> 99,5%
Numéro de couleur (Hazen)	max.10
Consommation	Env.10 ml / mètre linéaire (1 boîte de 1 litre = env.100 mètres linéaires)
Stockage	Sécher, dans le récipient d'origine, à +5°C / +25°C, max.12 mois

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Ce document annule et remplace toute version précédente.