

THF Welding Liquid

Solvente
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto
del: 03/09/2015
Art. N. 02010352
Rev.04 del: 19/08/2021

Caratteristiche		
Composizione		Tetraidrofurano (THF)
Confezione		Barattolo in latta con tappo in plastica
Contenuto		1 litro
Aspetto		Liquido chiaro trasparente
Punto di ebollizione		65°C
Applicatore		Flacone in PE con pennello (art.PLA13601)
Temperatura di applicazione		Ottimale: +18°C / +20°C (Minima $\geq +10^{\circ}\text{C}$)
Densità a 20°C	DIN 51757	0,88-0,89 g/ccm
Contenuto d'acqua	DIN 51777-1	max. 300 mg/kg
Stabilizzatore BHT		min. 250 ppm
Purezza	GC	> 99,5%
Numero di colore (Hazen)	DIN EN 1557	max.10
Consumo		Ca.10 ml / metro lineare (1 barattolo da 1 litro = ca.100 metri lineari)
Stoccaggio		Asciutto, nel contenitore originale, a +5°C / +25°C, max. 12 mesi

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. Il documento aggiornato è reperibile sul sito internet www.riwega.com. Il presente documento annulla e sostituisce la precedente versione.