

Sil Butyl

50

R3

LES PLUS PRODUIT :

L'adhésif universel sans toluène

- Adhésif à base de butyl
- Idéal pour coller les écrans de sous-toiture et frein et pare vapeur
- Haute élasticité même en cas de mouvement de structure
- Particulièrement résistant aux agents atmosphériques et au vieillissement
- Toxicité réduite grâce à sa nouvelle formule sans toluène



Caract ristiques :



Classification :



Fiche technique

Mat�riau		colle butyle
Densit�	EN ISO 10563	~1,65 g/cm ³
Rendement de la cartouche		~10 m
Rendement du sac		~20 m
Duret� (Shore A)	DIN EN ISO 868	~15
�paisseur min. de couche � appliquer		6 mm
Largeur min. de couche � appliquer		10 - 15 mm
R�sistance stable aux intemp�ries		stable
Variation volum�trique		10 %
Temps de coh�sion	DIN 18545-B	1 h
Viscosit�	DIN EN 27390	stable
Nettoyage (produit frais)		� l'essence/t�r�benthine
Classe de r�action au feu	EN 13501-1	E
	DIN 4102	B2
Temp�rature de traitement		+5�C / +40�C
R�sistance � la temp�rature	DIN 52455-4	-40�C / +90�C
Lieu de stockage		sec, � l'abri des rayons UV, +15�C / +25�C
Dur�e de stockage		max. 12 mois

Article et dimensions

Variante	Article	Contenu (ml)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
Cartouche	02040406	310	20	60
Sac	02040407	600	20	-