

Sil Butyl

Der Universalbutylkleber ohne Toluol
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt

vom: 06/02/2014

Art. 02040406-02040407

Rev.04 vom: 16/08/2021



Wesentliche Merkmale	Kartusche	Schlauchbeute
Artikel	02040406	02040407
Material	Butylkleber	
Inhalt	310 ml	600 ml
Minimale Breite der anzubring. Schicht	10-15 mm	
Minimale Dicke der anzubring. Schicht	6 mm	
Dichte	Ca.1,65 g/cm ³ (DIN EN ISO 1183-1)	
Mittlere Ergiebigkeit	Ca.10 m	Ca.20 m
Verarbeitungstemperatur	+5°C / +40°C	
Temperaturbeständigkeit	-40°C / +90°C	
Härte (Shore A)	Ca.15 (DIN EN ISO 868)	
Witterungsbeständigkeit	In allen natürlichen Klimaten	
Zul. Gesamtverformung	10% (DIN EN ISO 9046) / 7,5% (DIN EN 15651-1)	
Viskosität	Stabil (DIN EN ISO 7390)	
Hautbildungszeit (23°C, 50 % RH)	Ca.1 h	
Klassifizierung zur Entflammbarkeit	B2 (DIN 4102)	
Klassifizierung zum Brandverhalten	E (DIN EN 13501)	
Reinigung	Frisches Material lässt sich mit Benzin oder Terpentinersatz entfernen	
Farbe	Grau	
Verpackung	Standard Kartuschen zu 310 ml, 20 Stück/Karton	Schlauchbeutel zu 600 ml, 20 Stück/Karton
Lagerung	Max.12 Monate, bei Temperaturen zwischen +15 °C und +25 °C aufbewahren, trocken und geschützt vor UV-Strahlen	

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.