

Tip KONT Fire B

Bande d'étanchéité au clou simple face avec classe B-s1,d0 de réaction au feu
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit

du: 26/01/2026

Art. 020450019

Rev.00 del: -

Caratteristiche	TIP Kont Fire B 60
Article	020450019
Matériau	Mousse en PE + film HDPE
Colle	Acrylique
Couleur	Gris anthracite
Epaisseur (EN 823)	3,5 mm
Largeur rouleau	60 mm
Lunuteur rouleau	30 m
Densité (ISO 845)	30 kg/m ³
Structure cellulaire	Cellules fermées
Conductibilité thermique lambda [λ]	0,038 W/mK
Film protecteur	Aucun
Température de travail	+10°C/+30°C
Résistance à la température	-20°C/+80°C
Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1)	B-s1,d0
Résistance au vieillissement	Haute
Résistance aux rayons UV	Haute*
Emballage	10 rouleaux
Stockage	Conserver dans un lieu frais et sec, sans contact direct avec les rayons du soleil pendant un max. de 24 mois

*en référence au climat de l'Europe centrale

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Ce document annule et remplace toute version précédente.