

Tip 60 / Tip 80



41

R3

LES PLUS PRODUIT :

Le patch pour l'étanchéité au clou

- Patch en adhésif simple face en morceaux prédécoupés
- Idéal pour l'étanchéité à l'eau, à l'air et au vent pour les écrans de sous toiture et les pare-pluie
- Résistant à la dilatation et aux vibrations grâce à son élasticité
- Disponible en différentes tailles pour chaque besoin



Composition :

- ① Film de protection
- ② Colle acrylique
- ③ Mousse en PVC

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxmm xm)	Rouleau (pcs)	Paq. (pcs)
Tip 60	02045000	60x40 x20	500	10
Tip 80	02045002	80x80 x20	250	8

Caractéristiques :



Fiche technique

Matériau		Mousse en PVC
Adhésif		acrylique
Doubleur de protection		OUI
Épaisseur		5 mm
Poids spécifique		120 kg/m ³
Force adhésive	DIN EN 1939	≥5 N/25 mm
Résistance au cisaillement	DIN EN 1943	250 g/625mm ²
Température de traitement		+10°C / +30°C
Résistance à la température		-30°C / +100°C
Résistance à la condensation		grande
Résistance au vieillissement		grande
Stabilité UV		grande
Lieu de stockage		sec, résistant aux UV
Durée de stockage		max. 24 mois