

Ortganggeländer

03

S1

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Das einfach zu montierende Geländer

- Perfekt an den seitlichen Überstand des Gehäuses anpassbar
- Ein komplettes System: kein zusätzliches Werkzeug erforderlich; Schraubenschlüssel enthalten
- Garantiert eine Öffnung von 20 cm



Eigenschaften:



Zertifizierungen:



Das **Ortganggeländer** ist eine schnelle und einfache Absturzsicherung für die Montage und Demontage. Es besteht vollständig aus verzinktem Stahl und ist nach der europäischen Norm EN 13374 Klasse A zertifiziert. In Kombination mit dem Dachfang Quick Plus (Seite 20) bietet es einen optimalen Schutz gegen Absturz von jedem Holzdach.

Für Lagerung und Transport siehe Behälter S5 - Blechbox allzweck 170 Seite 99

Technisches Datenblatt

Artikel	03753010
Gewicht	11,7 kg/Stk.
Höhe der Brüstung/Gelände	1,2 m
Material	verzinkter Stahl
Zertifikat	UNI EN 13374 Klasse A
Maximaler Abstand der Stützen	2 m
Unterkonstruktion	Holzdach - Mindestquerschnitt der Balken 8 x 12 cm
Mindestquerschn. der Brüstungsbretter	15 x 3 cm
Max. Öffnung der Klemme	20 cm

