SafeGuard AP2 Ø 16mm

Point d'ancrage individuel / support intermédiaire de câble

Fiche technique produit
Révision n° 01 du 12.06.2026

Caractéristiques	Unité de mesure	AP2 Ø 16mm		
Matériau		Acier inoxydable AISI 304		
Nombre d'utilisateurs	personnes	4		
Sous-construction		Béton	Bois massif	
Fixation	mm	2 vis à béton	2 goujons d'ancrage	4 vis de construction bois
Épaisseur min. de l'élément	mm	selon le fabricant de chevilles	120	100
Dimensions de la plaque de base	mm	160x130		
Épaisseur de la plaque de base	mm	4		
Pente du toit		Toits plats		
Diamètre de la tige	mm	16		
Hauteur du montant	mm	300 (Art. 03SGF203) 400 (Art. 03SGF204) 500 (Art. 03SGF205)	600 (Art. 03SGF206) 700 (Art. 03SGF207)	
		Différentes hauteurs de 150 à 800 mm sur demande		
Intervalle de contrôle		annuel		
Certifications		EN 795:2012 – Typ A/C		
		CEN/TS 16415:2013 – Typ A/C		
		UNI 11578:2015		

Riwega Swiss GmbH se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans cette fiche technique. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.ch. Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.