

SafeGuard AP2 Ø 16mm

Punto di ancoraggio singolo / supporto intermedio della fune

Scheda tecnica prodotto
Revisione n. 01 del 12.06.2026



Caratteristiche	Unità di misura	AP2 Ø 16mm		
Materiale		Acciaio inossidabile AISI 304		
Numero di utilizzatori	persone	4		
Sottostruttura		Calcestruzzo	Legno massiccio	
Fissaggio	mm	2 viti da calcestruzzo	2 ancoranti	4 viti da costruzione in legno
Spessore min. dell'elemento	mm	secondo il produttore dei tasselli	120	100
Dimensioni della piastra di base	mm	160x130		
Spessore della piastra di base	mm	4		
Pendenza del tetto		Tetti piani		
Diametro dell'asta	mm	16		
Altezza del montante	mm	300 (Art. 03SGF203) 400 (Art. 03SGF204) 500 (Art. 03SGF205)	600 (Art. 03SGF206) 700 (Art. 03SGF207)	
		Diverse altezze da 150 a 800 mm su richiesta		
Intervallo di controllo		annuale		
Certificazioni		EN 795:2012 – Typ A/C		
		CEN/TS 16415:2013 – Typ A/C		
		UNI 11578:2015		

Riwega Swiss GmbH si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.ch. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.