

SafeGuard AP2 Ø 16mm

Einzelanschlagpunkt / Seilzwischenhalter

Produktdatenblatt
Revision Nr. 01 vom 12.06.2026



Eigenschaften	Masseinheit	AP2 Ø 16mm		
Material		Edelstahl AISI 304		
Nutzeranzahl	Personen	4		
Unterkonstruktion		Beton	Massivholz	
Befestigung	mm	2 Stk. Betonschrauben	2 Stk. Bolzenanker	4 Stk. Holzbauschr.
Min. Bauteildicke	mm	laut Dübelhersteller	120	100
Fussplattengrösse	mm	160x130		
Fussplattendicke	mm	4		
Dachneigung		Flachdächer		
Stabdurchmesser	mm	16		
Pfostenhöhe	mm	300 (Art. 03SGF203) 400 (Art. 03SGF204) 500 (Art. 03SGF205)	600 (Art. 03SGF206) 700 (Art. 03SGF207)	
		Auf Anfrage verschiedene Höhen von 150 bis 800 mm		
Periodische Wartung		jährlich		
Zertifizierungen		EN 795:2012 – Typ A/C		
		CEN/TS 16415:2013 – Typ A/C		
		UNI 11578:2015		

Riwega Swiss GmbH behält sich das Recht vor, die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.ch eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.