

SafeGuard AP 4 + Steildachschiene

Eigenschaften:



Zertifizierungen:



VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Für Flach- und Steildächer

- Einfache Montage
- Wenig optisch wahrnehmbar
- Mit Steildachschiene für Steildächer

Befestigung auf Beton



Befestigung	
Unterkonstruktion	Beton
Min. Klasse	C20/25 (B25)
Min. Stärke	120 mm
Befestigung*	4 Bolzenanker (M12)

Artikel und Einheiten		
Durchm. (mm)	H (mm)	Artikel
26	300	03SGR413
26	400	03SGR414
26	500	03SGR415
26	600	03SGR416
26	700	03SGR417

Befestigung auf Steildachschiene



Befestigung	
Unterkonstruktion	Holz (mit Steildachschiene)
Befestigung*	8 Holzschrauben (min. 8x220 mm)
Min. Eindringung	85 mm
Befestigung auf Steildachschiene	4 Stk Schrauben M12 x 35 + Scheiben lt. Bef.-Set, Steildachschiene verzinkt. (1250 x 200 x 40 mm)

Artikel und Einheiten	
SafeGuard Steildachschiene (inklusive Befestigungsset)	03SGR400

*Befestigung inklusive
Riwega Swiss GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird