

SafeGuard Corda X

Ligne de vie

 Fiche technique produit
 Revision Nr. 01 vom 16.06.2026

 49 Fili
 Form. 7x7 Diam. 8


Edelstahl AISI 316

Caractéristiques	Unité de mesure	SafeGuard Corda X	
Matériau		Acier inoxydable AISI 316	
Diamètre	mm	8	
Longueur du câble		sur mesure	
Numéro d'article		03SGLM00	
Kit de tension et d'amortissement		jusqu'à 15 m	à partir de 15 m ou avec guidages d'angle
		SafeGuard Set Control Single X	SafeGuard Set Control Double X
		Art.-Nr. 03SGLM01	Art.-Nr. 03SGLM02
Serre-câble		SafeGuard Grip	
		Art.-Nr. 03SGLM08	
Coulisseau		SafeGuard Runner X	
		Art.-Nr. 03SGLM07	
Intervalle de contrôle		1 an	
Certifications		EN 795:2012 Typ C	
		CEN/TS 16415:2013 Typ C	
		UNI 11578:2022 Typ C	

Système	Distance max. de planification	Nombre max. d'utilisateurs	Plaque signalétique
SafeGuard Wall	15 m	4	SafeGuard Safecheck X 795 W
			Art.-Nr. 03SGML11
SafeGuard Trapez	15 m	3	SafeGuard Safecheck X 795 X
			Art.-Nr. 03SGML10
SafeGuard Falz	15 m	3	SafeGuard Safecheck X 795 X

Riwega Swiss GmbH se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans cette fiche technique. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.ch. Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.
