

SafeGuard Corda X

Linea vita

 Scheda tecnica prodotto
 Revision Nr. 01 vom 16.06.2026

 49 Fili
 Form. 7x7 Diam. 8


Edelstahl AISI 316

Caratteristiche	Unità di misura	SafeGuard Corda X	
Materiale		Acciaio inossidabile AISI 316	
Diametro	mm	8	
Lunghezza della fune		su misura	
Codice articolo		03SGLM00	
Spann- und Dämpfungsset		fino a 15 m	da 15 m o con guide angolari
		SafeGuard Set Control Single X	SafeGuard Set Control Double X
		Art.-Nr. 03SGLM01	Art.-Nr. 03SGLM02
Morsetto di fissaggio fune		SafeGuard Grip	
		Art.-Nr. 03SGLM08	
Carrello		SafeGuard Runner X	
		Art.-Nr. 03SGLM07	
Intervallo di controllo		1 anno	
Certificazioni		EN 795:2012 Typ C	
		CEN/TS 16415:2013 Typ C	
		UNI 11578:2022 Typ C	

Sistema	Distanza max. di progettazione	Numero max. di utilizzatori	Targhetta identificativa
SafeGuard Wall	15 m	4	SafeGuard Safecheck X 795 W
			Art.-Nr. 03SGML11
SafeGuard Trapez	15 m	3	SafeGuard Safecheck X 795 X
			Art.-Nr. 03SGML10
SafeGuard Falz	15 m	3	SafeGuard Safecheck X 795 X
			Art.-Nr. 03SGML10

Riwega Swiss GmbH si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.ch. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.
