


SafeGuard Trapez ZP 330

Linea vita

Scheda tecnica prodotto
Revisione n. 01 del 03.09.2026



Caratteristiche	Unità di misura	SafeGuard Trapez ZP 330	
Materiale		Acciaio inossidabile AISI 304	
Numero di utilizzatori	persone	3	
Sottostruttura		Lamiera grecata	Pannello sandwich
Fissaggio		8 rivetti ciechi 6,3 x 23 mm in alluminio	
Dimensioni della piastra di base	mm	392 x 300	
Altezza	mm	88,5	
Interasse max. delle greche	mm	333 - 367	
Codice articolo		03SGM101	
Intervallo di controllo		1 anno	
Certificazioni		UNI 11578:2022 Typ C	
		EN 795:2012 Typ C	
		CEN/TS 16415:2013 Typ C	

Tipo di lamiera	Materiale	Spessore min.
Pannello sandwich	Acciaio	0,6 mm
	Alluminio	0,8 mm
Profilo grecato	Acciaio	0,8 mm
	Alluminio	1,0 mm

Riwega Swiss GmbH si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.ch. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.
