

VSK Clear Light

53

R2

LES PLUS PRODUIT :

L'écran de frein à vapeur auto-adhésif, le plus léger de la gamme

- Écran frein à vapeur, adhésif sur toute la surface
- Protection idéale pour les murs les planchers et les toits en pente en bois
- Solution transparente avec superficie antidérapante et doublure prédécoupée
- Un excellent rapport qualité-prix



new
product



Composition :

- ① Anti-slip coating
- ② Tissu non tissé en PP
- ③ Adhésif à base de dispersion acrylique
- ④ Liner prédécoupée 25 cm

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m²)
02065055	-	1,5	50	1800

Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique

Grammage		175 g/m²
Poids de l'adhésif		100 g/m²
Liner prédécoupée		25 + 125 cm
Valeur S _d	EN 1931	8 m
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	~ 3 g/m²/24 h
Colonne d'eau	EN 20811	npd**
Classe de résistance à l'eau	EN 1928 (Met. A)	W1
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 1931	115 / 80 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	ISO 527-3	70 / 80 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	60 / 80 N
Classe de réaction au feu	EN ISO 11925-2	E
Stabilité UV		3 mois
Résistance à la température		-40°C / +100°C
Température de traitement		-5°C / +40°C

**no performance determinated

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit