

VSK Clear Light

53

R2

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die vollflächig selbstklebende Dampfbremse, die leichteste der Produktgruppe

- Vollflächig selbstklebende Dampfbremse
- Idealer Schutz für Wände, Decken und geneigte Holzdächer
- Transluzente Lösung, mit rutschfester Oberfläche und geteiltem Liner
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis



new
product



Zusammensetzung:

- ① Anti-slip coating
- ② PP-Vlies
- ③ Dispersionsklebstoff auf Acrylbasis
- ④ Geteilter Liner 25 cm

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m²)
02065055	-	1,5	50	1800

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

Flächengewicht		175 g/m²
Klebstoffgewicht		100 g/m²
Geteilter-Liner		25 + 125 cm
S _d -Wert	EN 1931	8 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	~ 3 g/m²/24 h
Wassersäule	EN 20811	npd**
Dichtigkeitsklasse	EN 1928 (Met. A)	W1
Reißkraft MD/CD*	EN 1931	115 / 80 N/50mm
Dehnung MD/CD*	ISO 527-3	70 / 80 %
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	60 / 80 N
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	E
UV-Beständigkeit		3 Monate
Temperaturresistenz		-40°C / +100°C
Verarbeitungstemperatur		-5°C / +40°C

**no performance determined

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird