

Sprossenleiter 4023

07

S4

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Für überragende Stabilität

- Mehr Sicherheit gegen Kippen durch konische Form
- Sprossen aus Walzprofil
- Auswechselbares Aluminiumscharnier
- Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte
- Mit Holm verpresste Leiterfüße



Eigenschaften:



Zertifizierungen:



Technisches Datenblatt

Artikel	402310	402312	402314	402316	402320	402324
Sprossenanzahl	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Holm	60 mm					
Länge	1,47 m	1,75 m	2,05 m	2,33 m	2,88 m	3,44 m
Standhöhe	0,77 m	1,00 m	1,30 m	1,55 m	2,07 m	2,60 m
Arbeitshöhe	2,27 m	2,50 m	2,80 m	3,05 m	3,57 m	4,10 m
Reichhöhe	2,77 m	3,00 m	3,30 m	3,55 m	4,07 m	4,60 m
Senkr. Höhe	1,45 m	1,70 m	1,95 m	2,25 m	2,75 m	3,30 m
Breite oben/unten	340 / 505 mm	340 / 535 mm	340 / 565 mm	340 / 595 mm	340 / 655 mm	340 / 715 mm
Schrittlänge	0,95 m	1,15 m	1,25 m	1,45 m	1,85 m	2,05 m
Gewicht	5,10 kg	6,10 kg	7,30 kg	8,40 kg	10,90 kg	13,60 kg