

Tape 2 AC

Doppelseitiges Klebeband auf Acrylbasis
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt

vom 06/02/2014

Art. 02040220 - 02040250

Rev.05 vom 30/10/2022



WESENTLICHE MERKMALE	Tape 2 AC 20	Tape 2 AC 50
Artikel	02040220	02040250
Maße	20 mm x 50 m	50 mm x 50 m
Farbe	Farblos	
Klebstoff	Auf Acrylbasis ohne Lösungsmittel und Weichmacher	
Trägermaterial	333	
Klebstoffmenge	230 g/m ² (DIN EN ISO 536)	
Verstärkung	Diagonales PET-Fadengelege	
Dicke (keine Deckung)	0,22 - 0,24 mm (DIN EN 1942)	
Trennmaterial	Silikonliner	
Klebekraft (AFERA 5001)	≥25 N/25mm	
Verarbeitungstemperatur	+5 °C / +30 °C	
Gebrauchstemperatur	-30 °C / +120 °C	
Kondenswasserbeständigkeit	Hoch	
Alterungsbeständigkeit	Sehr hoch	
Anfangsklebkraft (<i>tack</i>)	Hoch	
Verpackung	12 Rollen	5 Rollen
Lagerung	Max. 24 Monate, trocken und geschützt vor UV - Strahlen	
Lagertemperatur	+18 °C / +25 °C	

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.