

Tape UV

Klebeband auf Acrylbasis, hoch UV-stabil
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt

Art. 02040183 - 02040181 - 020103533
Rev.08 vom 31/10/2022



WESENTLICHE MERKMALE	Tape UV 60	Tape UV 80	Tape UV 300 X
Artikel	02040183	02040181	020103533
Maße	60 mm x 25 m	80 mm x 25 m	300 mm x 25 m
Farbe	Schwarz		
Klebstoff	Auf Acrylbasis ohne Lösungsmittel und Weichmacher		
Trägermaterial	PP - Folie (100 µm)		
Klebstoffmenge	210 g/m ² (DIN EN ISO 536)		
Verstärkung	Rechtwinkliges PET - Fadengelege		
Dicke (keine Deckung)	0,30 - 0,32 mm (DIN EN 14410)		
Trennmaterial	Silikonliner		Silikonliner (vorgeschnitten 150 mm + 150 mm)
Bruchkraft mit Reißdehnung	≥ 60 N/25 mm; 450 % (DIN EN 14410)		
Verarbeitungstemperatur	+5 °C / +30 °C (verarbeitbar ab -10 °C)		
Gebrauchstemperatur	-30°C / +100°C		
Sd - Wert	ca.16 m		
Widerstand gegen Ablösung	Bestanden (DIN 4108 - 11)		
Kondenswasserbeständigkeit	Sehr hoch		
Alterungsbeständigkeit	Sehr hoch		
Anfangsklebkraft (<i>tack</i>)	Sehr hoch		
UV - Beständigkeit	24 Monate*		
Verpackung	10 Rollen	6 Rollen	2 Rollen
Lagerung	Max. 24 Monate, trocken und geschützt vor UV - Strahlen		
Lagertemperatur	+18°C / +25°C		

*Bezieht sich auf Mitteleuropäisches Klima

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.