

# Teleskopleiter "Telestep" 4142

01

S4


## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Die Leiter für alle Zwecke

- Kann sowohl als Anlegeleiter als auch als Stehleiter verwendet werden
- Bruchfeste Stahl-Bügelgelenke
- Höhenverstellbar über Metallstift
- Kann auch in einem Treppenhaus verwendet werden



### Eigenschaften:



## Technisches Datenblatt

| Artikel                          | 414216               | 414220               | 414224               |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sprossenanzahl                   | 4 x 4                | 4 x 5                | 4 x 6                |
| Holm                             | 60 mm                |                      |                      |
| Sprossenanzahl max. ausgefahren  | 14                   | 18                   | 22                   |
| Länge                            | 2,35 - 4,02 m        | 2,90 - 5,14 m        | 3,46 - 6,26 m        |
| Standhöhe Stehleiter             | 1,26 m               | 1,80 m               | 2,35 m               |
| Reichhöhe Stehleiter             | 3,26 m               | 3,80 m               | 4,35 m               |
| Standhöhe Anlegeleiter           | 3,00 m               | 4,10 m               | 5,20 m               |
| Reichhöhe Anlegeleiter           | 5,00 m               | 6,10 m               | 7,20 m               |
| Senkr. Höhe Stehleiter           | 1,15 - 1,95 m        | 1,40 - 2,49 m        | 1,70 - 3,03 m        |
| Breite als Stehleiter oben/unten | 355 / 830 mm         | 355 / 945 mm         | 355 / 1055 mm        |
| Zusammengeklappt LxBxH           | 1,20 x 0,61 x 0,20 m | 1,50 x 0,68 x 0,20 m | 1,80 x 0,75 x 0,20 m |
| Gewicht                          | 13,20 kg             | 16,00 kg             | 19,00 kg             |