

USB Drenlam Bluetech

La couche de séparation avec drainage garanti !
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit

du 22/11/2018

Art. 02064022

Rev.02

du 30/06/2021

Matériau	PP avec masterbatch neutre
Couleur	Bleu
Durabilité sous FTV intégré	Oui
Largeur rouleau	1,25 m
Longueur rouleau	20 m
Poids rouleau	12 Kg

Caractéristiques	Norme	Unité de mesure	Valeur
Masse surfacique	EN 1849-2	g/m ²	450 (±7%)
Epaisseur*	EN ISO 9863-1	mm	14 (±12%)
Résistance à la traction MD**	EN ISO 12311-1	N/50mm	63 (±15%)
Résistance à la traction CD**	EN ISO 12311-1	N/50mm	28 (±15%)
Allongement MD**	EN ISO 12311-1	%	>55
Allongement CD**	EN ISO 12311-1	%	>55
Résistance au poinçonnement MD**	EN ISO 12310-1	N	npd***
Résistance au poinçonnement CD**	EN ISO 12310-1	N	npd***
Diamètre du fil	-	mm	0,4 (±20%)
Indice de vide	-	%	min. 95
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	E
Stabilité rayons UV	-	Mois	3
Température	-	°C	-30 / +90
Après vieillissement artificiel			
Résistance déchirure MD/CD*	EN ISO 9863-1	N/50mm	39/17 (±15%)
Allongement MD/CD*	EN ISO 12311-1	%	npd***

Données de compressions		
kPa	kg/m ²	Epaisseur [mm]
0	0	14,5 (±10%)
2	200	13,6 (±10%)
5	500	13,2 (±10%)
10	1000	12,6 (±10%)
15	1500	11,8 (±10%)

*Note : pour une pose correcte utiliser un système de fixation à 'agrafes hautes' (h=38mm)

**MD = longitudinal; **CD = transversal

***npd= no performance determined

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans cette fiche technique. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.