

USB Drenlam Bluetech

Lo strato separatore dal drenaggio garantito !
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto

del 22/11/2018

Art. Nr. 02064022

Rev.02

del 30/06/2021

Materiale	PP con masterbatch neutro
Colore	Blu
Durabilità sotto FTV integrato	Si
Larghezza rotolo	1,25 m
Lunghezza rotolo	20 m
Peso rotolo	12 Kg

Caratteristiche	Norma	Unità di misura	Valore
Massa areica	EN 1849-2	g/m ²	450 (±7%)
Spessore*	EN ISO 9863-1	mm	14 (±12%)
Resistenza a trazione MD**	EN ISO 12311-1	N/50mm	63 (±15%)
Resistenza a trazione CD**	EN ISO 12311-1	N/50mm	28 (±15%)
Allungamento a rottura MD**	EN ISO 12311-1	%	>55
Allungamento a rottura CD**	EN ISO 12311-1	%	>55
Resistenza a lacerazione chiodo MD**	EN ISO 12310-1	N	npd***
Resistenza a lacerazione chiodo CD**	EN ISO 12310-1	N	npd***
Diametro filo	-	mm	0,4 (±20%)
Indice dei vuoti	-	%	min. 95
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe	E
Stabilità ai raggi UV	-	Mesi	3
Resistenza alla temperatura	-	°C	-30 / +90
Dopo invecchiamento artificiale			
Resistenza a trazione MD/CD*	EN ISO 9863-1	N/50mm	39/17 (±15%)
Allungamento a rottura MD/CD*	EN ISO 12311-1	%	npd***

Dati di compressione		
kPa	kg/m2	Cedimento [mm]
0	0	14,5 (±10%)
2	200	13,6 (±10%)
5	500	13,2 (±10%)
10	1000	12,6 (±10%)
15	1500	11,8 (±10%)

*A causa dello spessore maggiorato, per una corretta posa, utilizzare un sistema di fissaggio a "graffa alta" (H=38mm)

**MD= longitudinale; **CD= trasversale

***npd= no performance determined

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.