

USB Drenlam Light

Dreidimensionale Polyethylen-Strukturmatte
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt

vom 06/02/2014

Art 02064010

Rev.05

vom 30/06/2021

Zusammensetzung	PP mit Rußanteil	
Farbe	Schwarz	
Beständigkeit unter integrierter Photovoltaikanlage	Nein	
Rollenbreite	1,25 m	
Rollenlänge	28 m	
Rollengewicht	13 Kg	

WESENTLICHE MERKMALE	PRÜFNORM	MAßEINHEIT	LEISTUNG
Flächengewicht	EN 1849-2	g/m ²	350 (±10g/m ²)
Dicke	EN 1849-2	mm	8
Reißkraft MD*	EN ISO 12311-1	N/50mm	75 (±15%)
Reißkraft CD*	EN ISO 12311-1	N/50mm	22 (±15%)
Reißdehnung MD*	EN ISO 12311-1	%	>40
Reißdehnung CD*	EN ISO 12311-1	%	>40
Weiterreißwiderstand MD*	EN ISO 12310-1	N	npd**
Weiterreißwiderstand CD*	EN ISO 12310-1	N	npd**
Fadendurchmesser	-	mm	0,5 (±20%)
Hohlraumanteil	-	%	95
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	E
UV-Beständigkeit	-	Monate	3
Temperaturbeständigkeit	-	°C	-40 / +90
Schalldämmung	EN ISO 712-2	dB	ΔLW 28
Nach Künstlicher Alterung			
Reißkraft MD/CD*	EN ISO 12311-1	N/50mm	44/13 (±15%)
Reißdehnung MD/CD*	EN ISO 12311-1	%	>40

*MD= längs; CD= quer

**npd= no performance determined

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.