

USB Drenlam Light

Rete tridimensionale in monofili estrusi

Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto

del 06/02/2014

Art. Nr. 02064010

Rev.05

del 30/06/2021

Materiale	PP con carbon black	
Colore	Nero	
Durabilità sotto FTV integrato	No	
Larghezza rotolo	1,25 m	
Lunghezza rotolo	28 m	
Peso rotolo	13 Kg	

CARATTERISTICHE	NORMA	UNITÀ DI MISURA	VALORE
Massa areica	EN 1849-2	g/m ²	350 (±10g/m ²)
Spessore a 3 kPa	EN 1849-2	mm	8
Resistenza a trazione MD*	EN ISO 12311-1	N/50mm	75 (±15%)
Resistenza a trazione CD*	EN ISO 12311-1	N/50mm	22 (±15%)
Allungamento a rottura MD*	EN ISO 12311-1	%	>40
Allungamento a rottura CD*	EN ISO 12311-1	%	>40
Resistenza a lacerazione chiodo MD*	EN ISO 12310-1	N	npd**
Resistenza a lacerazione chiodo CD*	EN ISO 12310-1	N	npd**
Diametro filo	-	mm	0,5 (±20%)
Indice dei vuoti	-	%	95
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe	E
Stabilità ai raggi UV	-	Mesi	3
Resistenza alla temperatura	-	°C	-40 / +90
Abbattimento acustico	EN ISO 712-2	dB	ΔLW 28
Dopo invecchiamento artificiale			
Resistenza a trazione MD/CD*	EN ISO 12311-1	N/50mm	44/13 (±15%)
Allungamento a rottura MD/CD*	EN ISO 12311-1	%	>40

*MD= longitudinale; CD= trasversale

**npd= no performance determined

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.